

PYLOCX Besturingsmodule 48V (externe stroomvoorziening vereist)

Artikelnr.: PL2012

PYLOCX®-besturingsmodule, ontworpen voor een 48V-voeding. Voor het aansturen van externe randapparatuur, zoals 1-punts- en Meerpuntsvergrendelingen, Draaigrendels, Insteeksloten en andere.



Eigenschappen

- PYLOCX®-besturingsmodule 48 V
- Ontworpen voor gebruik onder spanning
- Voor stroomloze ontgrendeling vereist: PL1012 noodlader
- Ontgrendeling via eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar ontgrendelingslogboek tot 10.000 vermeldingen
- VdS-gecertificeerd
- IP52
- Temperatuurbereik -20 °C - 50 °C

Functieomschrijving

Nadat de code is ingevoerd, wordt de PYKEY op het bijbehorende contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgestuurd en het apparaat krijgt, indien nodig, stroom om te openen. Als de stroomtoevoer is aangesloten, is automatisch sluiten via het deurslotcontact mogelijk. Stroomloos openen is mogelijk met de optionele PL1012-noodvoeding.

Technische gegevens

Werkstoff

Kunststof

Technische gegevens

Oppervlakte	Rau
Kleur	Zwart
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Montagetype	Opschroefbaar
Type bescherming	IP52
Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatige sluiting, automatische sluiting
Gebruik	Besturing van aangesloten sloten of andere apparaten
Veiligheidsklasse	VdS klasse 2 EN 1.300 klasse B
Bedrijfsspanning	48 V DC
Afmetingen LxBxH	99,5 x 89 x 33 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

