
Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Besturingsmodule 12V - VdS Klasse 2

Artikelnr.: PL2014

PYLOCX Besturingsmodule ontworpen voor 12V-voeding of continu bedrijf zonder stroom. Versleutelde overdracht naar het motorslot via VLink. VdS klasse 2.



Eigenschappen

- PYLOCX Besturingsmodule 12V
- Ontworpen voor stroomloos gebruik
- Opening met eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 vermeldingen
- VdS-gecertificeerd, klasse 2
- IP52
- Temperatuurbereik -20°C - 50°C
- Versleutelde overdracht via Vlink

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het bijbehorende contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt indien nodig van stroom voorzien om te openen. Bij gebruik met stroom is een automatische sluiting via een deurvergrendelingscontact mogelijk.

Technische gegevens

Werkstoff	Kunststof
Oppervlakte	Rau
Kleur	Zwart

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Montagetype	Opschroefbaar
Type bescherming	IP52
Functie	Duurzame stroomloze werking mogelijk, gecodeerde overdracht via VLink
Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatige sluiting, automatische sluiting
Gebruik	Besturing van aangesloten sloten of andere apparaten
Veiligheidsklasse	VdS klasse 2 EN 1.300 klasse B
Bedrijfsspanning	12 V DC
Afmetingen LxBxH	99,5 x 89 x 33 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



