

PYLOCX motorslot 12V

Artikelnr.: PL2044

Het motorslot PL2044 kan door elke PYLOCX-besturingsmodule worden geopend en gesloten. Het is ook mogelijk om de status van de grendel te bewaken.



Eigenschappen

- Compatibel met alle PYLOCX-besturingsmodules
- Opening mogelijk bij permanent stroomloos bedrijf

Functieomschrijving

Nadat PYKEY en de besturingsmodule een openingssignaal hebben gegeven, opent of sluit het motorslot PL2044 de motorvergrendeling. Bij stroomloos bedrijf levert de PYKEY de energie voor het openen en sluiten.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Montagetype	Opschroefbaar
Type bescherming	IP30
Temperatuurbereik	+5 °C - +40 °C

Technische gegevens

Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatige sluiting, automatische sluiting
Slag [mm]	12
Gewicht [kg]	480 g
Gebruik	Elektronische motorvergrendeling voor Besturingsmodules
Veiligheidsklasse	Voor systemen met VdS-klasse 2 en 3
Afmetingen LxBxH	Met nachtschoot: 100 x 60,7 x 34 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

