

PYLOCX Cilinder voor sleutelbewaarkast PL401X

Artikelnr.: PL4012

De standaardcilinder voor de PL4011-SB
buiscluis-inbouwmodule, verkrijgbaar in een lengte van
185 mm (met of zonder Rietcontact) of 255 mm.



Eigenschappen

- Compatibel met PL401X slotinzet
- PL4012: binnen L 95 mm Ø 61,6 mm / buiten L 185 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-A: binnen L 165 mm Ø 61,6 mm / buiten L 255 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-R: binnen L 95 mm Ø 61,6 mm / buiten L 185 mm Ø 69,5 mm
- Controle van de openingsstatus door Rietcontact (PL4012-R)
- Inbouwmontage door kernboring
- Installatie in vrijstaande kolommen en holle wanden mogelijk
- Temperatuurbereik -35°C - + 60°C
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik door IP63
- VdS-gecertificeerd

Functieomschrijving

Na montage van deze cilinder volgens VdS-voorschriften
kunnen in combinatie met de PYLOCX PL4011-SB
insteekmodule diverse sleutels of waardevolle
voorwerpen veilig worden opgeborgen.

Technische gegevens

Werkstoff	Aluminium
Oppervlakte	Hard geanodiseerd

Technische gegevens

Kleur	Grijs
Afmetingen LxBxH	Binnen L 95/165 mm Ø 61,6 mm / Buiten L 185/255 mm Ø 69,5 mm
Normen	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 bijlage
Montagetype	C:2.003-11 Kernboring
Type bescherming	IP63
Functie	Optionele Rietcontact, verschillende cilinderlengtes verkrijgbaar
Temperatuurbereik	-35 °C - +60 °C
Gebruik	Cilinder voor buiskluis PL4.011-SB
Veiligheidsklasse	VdS-klasse SD1 Milieuklasse IV
Afmeting [mm]	Binnen L= 95/165 x Ø 61,6 / Buiten L= 185/255 x Ø 69,5

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



