

PYLOCX sleutelbewaarplaats - VdS - incl. slotinzet - binnendiameter 61,5 mm

Artikelnr.: PL401X

De PL4011-SB buiskluis kan door middel van kernboring in vrijwel elke muur worden geplaatst en biedt ruimte voor sleutels, contant geld, creditcards of andere waardevolle spullen. Verkrijgbaar met verschillende cilinderlengtes.



Eigenschappen

- PYLOCX sleutelkluis in standaarduitvoering
- Afmetingen slotinzet: L 88,3 mm Ø 61 mm
- PYLOCX cilinderlengte 185 mm of 255 mm
- Inbouwmontage door kernboring
- Installatie in vrijstaande kolommen en holle wanden mogelijk
- Temperatuurbereik -35 °C - + 60 °C
- Stroomloos bedrijf
- Opening met eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 meldingen
- VdS-gecertificeerd
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik door IP63
- Optionele accessoires: PL4019 sleutelhouder, PL4011SBÖ sleutelbeugel, PL4011-LB lichtschakelaarafdekking

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te openen. De sluitcilinder kan met de magneetkracht van de PYKEY handmatig worden uitgetrokken. Wanneer de sluitcilinder weer wordt teruggedreven, vergrendelt deze automatisch.

Technische gegevens

Technische gegevens

Werkstoff	Aluminium
Oppervlakte	Hard geanodiseerd
Kleur	Grijs
Normen	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 bijlage C:2.003-11
Type bescherming	In metalen cilinder: IP63 / afzonderlijk: IP53
Temperatuurbereik	-35 °C - +60 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Zelfvergrendelend
Gewicht [kg]	450 g
Gebruik	Elektronische buiskluis
Veiligheidsklasse	VdS-klasse SD1 Milieuklasse IV
Afmetingen LxBxH	L 88,3 mm Ø 61 mm

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

