

PYLOCX Cilinder voor sleutelkluis/sleutelkluisje

Artikelnr.: PL4100.D61.L275

De standaardcilinder voor de PL4021-SB
buisafsluitmodule.



Eigenschappen

- Compatibel met PL402X sluitplaat
- Binnenlengte 196 mm Ø 64,6 mm
- Buitenlengte 275 mm Ø 69,5 mm
- Inbouwmontage door kernboring
- Installatie in vrijstaande kolommen en holle wanden mogelijk
- Temperatuurbereik -35 °C - + 60 °C
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik dankzij IP63
- VdS-gecertificeerd

Functieomschrijving

Na montage van deze cilinder volgens VdS-voorschriften
kunnen in combinatie met de PYLOCX PL4021-SB
insteekmodule diverse sleutels of waardevolle
voorwerpen veilig worden opgeborgen.

Technische gegevens

Werkstoff	Aluminium
Oppervlakte	Hard geanodiseerd
Kleur	Grijs
Normen	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 bijlage C:2.003-11

Technische gegevens

Montagetype	Kernboring
Type bescherming	IP63
Temperatuurbereik	-35 °C - +60 °C
Gebruik	Cilinder voor buiskluis PL4.021-SB
Veiligheidsklasse	VdS-klasse SD1 Milieuklasse IV
Afmetingen LxBxH	Binnen L 196 mm Ø 64,6 mm / Buiten L 275 mm Ø 69,5 mm