

PYLOCX Comfort Europrofiel-knopcilinder

Artikelnr.: PL60XX

De knopcilinders van de serie PL6021 Comfort zijn verkrijgbaar in de maten 25 mm binnen / 30 mm buiten tot 55 mm binnen / 65 mm buiten (5 mm stappen). Alle modellen zijn met of zonder terugslag verkrijgbaar en kunnen in insteeksloten met EURO-profielcilinder-inzetstuk worden gemonteerd.



Eigenschappen

- 25 mm binnen / 30 mm buiten tot 55 mm binnen / 65 mm buiten
- Naar keuze met terugslag
- Cilinderslot met europrofiel
- Temperatuurbereik -30 °C - + 60 °C
- Stroomloos bedrijf
- Opening met eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 vermeldingen
- VdS-gecertificeerd
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik dankzij IP65

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te kunnen worden geopend. Nadat de knop is uitgetrokken, kan deze worden gedraaid om te openen. In gesloten toestand draait de buitenknop vrij.

Technische gegevens

Werkstoff

Messing

Technische gegevens

| | |
|-------------------|---|
| Oppervlakte | Vernikkeld |
| Kleur | Zilver |
| Normen | VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684:2.013-02 |
| Montagetype | Voor insteeksloten met euro-profielcilinder-inzetstuk |
| Type bescherming | IP65 |
| Functie | Met of zonder uitsparing voor deuren met veiligheidsbeslag |
| Temperatuurbereik | -30 °C - + 60 °C |
| Sluitfunctie | Elektronisch |
| Sluitmechanisme | PYKEY |
| Sluitingswijze | Handmatige sluiting |
| Deurtype | Buitendeuren, binnendeuren en functionele deuren |
| Gebruik | Euro-profiel Cilinder |
| Veiligheidsklasse | VdS KL. BZ*** |
| Dikte deur [mm] | Knaufzijde (binnen): 25-55 mm, contactzijde (buiten): 35-65 mm |

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

