

PYLOCX Hangslot

Artikelnr.: PL73XX

Elektronisch hangslot met hoge veiligheid van massief roestvrij staal met geïntegreerd PYLOCX-sluitsysteem. Vandalbestendige knop van roestvrij staal en zeer hoge corrosiebestendigheid. Keuze uit beugelhoogtes van 25 mm tot 75 mm, beugel dikte 8 mm of 11 mm, beugelmateriaal roestvrij staal of molybdeen.



Eigenschappen

- Universeel inzetbaar hangslot
- Massief roestvrij staal
- Beugelmateriaal roestvrij staal of molybdeen
- Beugelhoogtes 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Beugeldikte 8 mm, 11 mm
- Zeewaterbestendig
- Opening met eenmalige code of pincode
- Zeer veilige uitvoering met verborgen beugel verkrijgbaar

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te kunnen worden geopend. De beugel van het hangslot kan nu worden geopend.

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Geborsteld

Technische gegevens

Kleur	Zilver
Normen	EN16.864
Type bescherming	IP68
Temperatuurbereik	-40 °C - +60 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatige sluiting
Gebruik	Elektronisch U-slot
Afmetingen LxBxH	Beugeldiameter 8 mm / 11 mm, beugelhoogte 25 mm / 50 mm / 75 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

