

PYLOCX putdekselvergrendeling

Artikelnr.: PL74XX

Zelfvallend sluitstuk voor putdeksels van alle gangbare fabrikanten, maatvast vervanging voor cilindersluitstukken. Geschikt voor putdeksels tot RC3 volgens DIN EN 1627 in klasse D400. Geschikt voor gebruik in Ex-zone 1. Verschillende varianten met diameter 35/40 mm, met/zonder flens.



Eigenschappen

- Universeel inzetbaar sluitstuk
- Opening met eenmalige code of pincode
- Geschikt voor putdeksels tot RC3 volgens DIN EN 1627 in klasse D400
- Geschikt voor gebruik in Ex-zone 1
- Verkrijgbaar in verschillende maten

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te openen. De sluitcilinder kan handmatig worden uitgetrokken. Wanneer de sluitcilinder weer wordt teruggeschoven, vergrendelt deze automatisch.

Technische gegevens

Werkstoff	Messing
Montagetype	Inzetstuk in bestaande putdeksels
Type bescherming	IP65

Technische gegevens

Temperatuurbereik	-40 °C - +60 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Zelfvergrendelend
Gebruik	Vervanging met dezelfde afmetingen voor Cilinder-sluitinzetstukken
Afmetingen LxBxH	Ø33/35/40/46 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

