

PYBOX 18L

Artikelnr.: PL8019

De PYBOX beschermt uiterst gevoelige gegevensdragers, kostbare IT-componenten, waardevolle voorwerpen en documenten tegen toegang door derden. De PYBOX is de eerste beveiligingsbox ter wereld die zowel aan individuele marktomstandigheden als aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet. Verkrijgbaar in vijf verschillende maten, vervaardigd uit robuust en lichtgewicht aluminium.



Eigenschappen

- Universeel inzetbare transport- en opslagbox
- Door TÜV getest en goedgekeurd voor een veilige toeleveringsketen
- Meerdere veiligheidskenmerken zorgen voor een totaalconcept op het gebied van veiligheid
- Visuele Indicator positie grendel voor de vergrendelingsstand
- Speciaal ontworpen beveiligingen aan de achterkant tegen manipulatie van de box
- Geïntegreerd PYLOCKX®-systeem voor de hoogste veiligheidseisen
- Opening via eenmalige code of pincode
- Ontworpen voor gebruik zonder stroom
- Uitleesbaar openingslogboek voor meer dan 3.000 vermeldingen
- Gemakkelijke hantering dankzij het lage eigen gewicht, goed stapelbaar
- Glad, gemakkelijk te reinigen oppervlak
- Rondlopende, zeer stabiele profielen aan de rand, basis en Deksel van de container zorgen voor een duurzame vorm
- Rondlopende ribben voor nog meer stabiliteit en vormvastheid (model PL8073 en PL8140)
- Deksel met beveiligde Scharnieren, rondomlopende rubberen afdichting en 2 riemen
- Stabiele veerhendels
- Twee klemvergrendelingen
- Inhoud: 19 liter

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na het invoeren van de code op het contactpunt van de transportbox geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat krijgt stroom om te openen. De transportbox kan nu mechanisch worden geopend met behulp van een verzonken Draaiknop. Deze dient tegelijkertijd als Openingsindicator en geeft via de stand van de Draaiknop de sluittoestand van de PYBOX weer. Om de PYBOX te sluiten is geen verdere invoer via de PYKEY nodig – dit gebeurt puur mechanisch door de knop terug te draaien naar de oorspronkelijke positie.

Technische gegevens

Werkstoff	Aluminium
Oppervlakte	Glanzend
Kleur	Zilver
Openingshoek	tot 90° (Deksel vastgezet met scharnieren en riemen)
Type bescherming	IP30
Functie	Geïntegreerd PYLOCX®-slotsysteem met hoge beveiligingsgraad
Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Vergrendelingstype	Elektromechanisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatig slaan met een Draaiknop
Vergrendeling	Deadbolt in combinatie met een speciaal beveiligd Sluitblok

Technische gegevens

Gewicht [kg]	9.2
Vergrendeling 2	Extra hefboomspanklemmen
Sluitingsprocessen	Tot 600 keer een doos openen met één PYKEY®-lading
Gebruik	Transport en logistiek met bijzonder hoge veiligheidsnormen
Afmetingen LxBxH	588 x 388 x 115 mm
Draagvermogen [kg]	30

