

PYGUARD deur- en sensorbewaker IP54 - externe antenne

Artikelnr.: PY9053

Elektronische statusbewaking op basis van gevestigde radiotechnologieën, die helpt bij het betrouwbaar bewaken van onroerend goed en gebieden.

Eigenschappen

- Geïntegreerd reedcontact
- Sabotage- en batterijbewaking
- Ingang voor extern impuls-/wisselcontact (bijv. voor gas-/storingsmelder)
- Incl. LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz-module
- Monitoring in de PYSUITE of PYAPP
- Tot 5 jaar batterijvoeding
- Met externe antenne
- Optioneel: 230V-netaansluiting met accu



Functieomschrijving

De PYGUARD-bewaker meldt via LTE-M, NB-IoT, 410/450 MHz-radiomodule betrouwbaar elke statuswijziging van een deur of een aangesloten sensor aan de PYSuite-software.

Technische gegevens

Werkstoff	ABS
Oppervlakte	Mat
Kleur	Grijs

Technische gegevens

Normen	Milieuklasse III (volgens VdS 2.110); DIN EN 62.368-1; DIN EN 61.558-1
Montagetype	Opschroefbaar
Type bescherming	IP65
Functie	Buitenantenne met 3 m kabel en SMA-aansluiting
Temperatuurbereik	-20 °C tot +65 °C
Gebruik	Elektronische deurbewaking
Laadtechniek	a) Externe voedingsmodus met reservebatterij ; b) Batterijmodus (LIB 3,6 V 4.000
Veiligheidsklasse	mAh) CEII
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95