Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Sleutelgeleider

Artikelnr.: RB 100

HSL-sleutelgeleiders worden, afhankelijk van de slotfunctie, aan één of beide zijden gebruikt. Door een cirkelvormige opening in het deurblad wordt de geleider direct met het slot geschroefd. Het resultaat is een nauwkeurig functionerende eenheid en een perfect beschermd sluitwerk.



Eigenschappen

- Flexibele lengte leverbaar in stappen van 5 mm
- Voor sleutelprofiel P40 en P41
- Ook verkrijgbaar voor brandwerende deuren in T30 en T90

Functieomschrijving

HSL-sleutelgeleiders zijn leverbaar in standaardlengtes van 16 mm tot 56 mm. Bij een centrale slotpositie kunnen zo standaard deurdiktes tot 130 mm worden gerealiseerd. Speciale lengtes maken zelfs deurdiktes tot 192 mm mogelijk.
Het inzetstuk en de profielafdekking worden individueel gemonteerd, afhankelijk van het sluitsysteem.
Bevestiging gebeurt met fraudebestendige veiligheidsschroeven van roestvrij staal.

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	mat