Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL RFID lang slotplaat met geïntegreerde AES-lezer

Artikelnr.: RB 110

Langschildbeslag met RFID-lezer wordt, afhankelijk van de slotfunctie, enkelzijdig of dubbelzijdig gebruikt. Het beslag wordt met twee doorlopende stiftschroeven aan de deur geschroefd. Het resultaat is een nauwkeurig functionerende eenheid en een perfect beschermd sluitwerk. Bij STUV-beslag wordt de RFID-lezer veilig beschermd door een behuizing van roestvrij staal.



Eigenschappen

- RFID-lezer aan één of beide zijden
- Geschikt voor deurdiktes tot 200 mm
- Voor sleutelprofiel P40 en P41
- Ook verkrijgbaar voor brandwerende deuren in T30 en T90

Functieomschrijving

Het langschildbeschlag van roestvrij staal wordt gebruikt bij motorsloten die de mogelijkheid bieden om via een RFID-lezer te worden bediend. Omdat het mechanische sluitwerk vanwege de motorbediening doorgaans niet wordt gebruikt, biedt dit langschildbeslag met RFID-lezer door middel van vergrendelbare schuifjes betrouwbare bescherming tegen manipulatie of vervuiling. De Schuif wordt met een Torx-schroef vastgezet.