Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL-afsluitring

Artikelnr.: RB 500

Afsluitringen worden gebruikt in combinatie met HSL-Sleutelgeleiders. Ze dichten de opening tussen de Sleutelgeleider en het Deurblad nauwkeurig af en zorgen voor een strakke, vormsluitende afsluiting.



## Eigenschappen

- Voor HSL-sleutelrozetten met een diameter van 60 mm
- Voor PZ-rozetten met een diameter van 60 mm
- Met 4 steunen voor bevestiging

## Functieomschrijving

HSL-afsluitringen worden over de Sleutelgeleider of Sleutelrozet geschoven en met behulp van vier geïntegreerde bevestigingslipjes stevig in het Deurblad bevestigd. Ze zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare afdekking van de opening tussen de Sleutelgeleider en het Deurblad en zorgen zo voor een vormsluitende, esthetisch strakke afwerking. Door hun nauwkeurig op maat gemaakte uitvoering dragen de afsluitringen bij aan een hoogwaardige totaaluitstraling en ondersteunen ze een vakkundige Montage van de HSL-Sleutelgeleider.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Roestvrij staal |
| Oppervlakte | mat |
| Montage | Klembevestiging |
| Afmetingen LxBxH | 70 x 70 x 15 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0,008 |