

Hoekige slagplaat voor (val-)nachtschoot en dagschoot

Artikelnr.: SB 102.SK

Roestvrij staal slagplaat voor mechanische sloten met (val-)nachtschoot en val met afgeronde hoeken voor een slijtgearme valinloop.



Eigenschappen

- Voor mechanische sloten met val en (val-)nachtschoot Geschikt voor grendelsloten met extra val Slijtgearme valinloop dankzij geïntegreerde afronding Robuuste uitvoering van hoogwaardig roestvrij staal Verkrijgbaar in DIN rechts en DIN links Geschikt voor verschillende soorten sloten en toepassingsgebieden

Functieomschrijving

Dit hoogwaardige slagplaatje van Roestvrij staal is speciaal ontwikkeld voor mechanische sloten met een dagschoot en een (dag-)nachtschoot. De geïntegreerde afronding in het gebied van de dagschoot zorgt voor een slijtgearme en geluidsarme inslag van de dagschoot en draagt zo bij aan een duurzame werking van de deurvergrendeling.

De slagplaat is geschikt voor sloten met twee vergrendelingselementen en wordt bijvoorbeeld ingezet bij sloten voor gevangenen met een Slot voor gevangenen of bij portiervergrendelingen met een extra val voor brand- en rookwerende deuren.

De juiste slagplaat voor betrouwbare vergrendeling, hoge belastbaarheid en een lange levensduur.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Celdeur
- De deur van de cel
- Buitenpoort
- Technische ruimte

- Rooster-/hekdeur
- Sanitairruimte
- Patiënteningang psychiatrie
- speciaal beveiligde celdeur
- Deur naar de werkruimte
- Deur van een sporthal
- Brandwerende deur
- Rookwerende deur

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	leeg
Montage	4 schroefgaten M5
Gewicht [kg]	0,26
Afmetingen LxBxH	280 x 34,5 x 4 mm