

## SL profielcilinder nachvoerslot

Artikelnr.: SL 101

---

Grendel met enkelvoudige Bout uitsluiting. In de standaarduitvoering heeft het slot een mechanische Indicator positie grendel aan de beslagzijde.



### Eigenschappen

- Eenvoudige bediening, voorbereid voor Euro-profielcilinders
- Door gebruik van profielhalve of profieldubbele cilinders kan het slot aan één of beide zijden worden gesloten

### Functieomschrijving

Personeel:

De profielcilindersleutel wordt in de profielcilinder gestoken.

De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (360°-draaiing) teruggedraaid.

De deur kan worden geopend.

De deur wordt gesloten.

De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (360°-draaiing) voorgesloten.

De deur is volledig vergrendeld.

### Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Technische ruimte
- Sanitaire ruimte
- Patiëntendeur psychiatrie

### Technische gegevens

## Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	voorbereid voor profielhalfcilinders
Hercodeerbaarheid	nee
Gewicht [kg]	2,0
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	mechanisch