Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL profielcilinder nachvoerslot

Artikelnr.: SL 101

Grendel met enkelvoudige Bout uitsluiting. In de standaarduitvoering heeft het slot een mechanische Indicator positie grendel aan de beslagzijde.



Eigenschappen

- Eenvoudige bediening, voorbereid voor Euro-profielcilinders
- Door gebruik van profielhalve of profieldubbele cilinders kan het slot aan één of beide zijden worden gesloten

Functieomschrijving

Personeel:
De profielcilindersleutel wordt in de profielcilinder gestoken.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (360°-draaiing) teruggedraaid.
De deur kan worden geopend.
De deur wordt gesloten.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (360°-draaiing) voorgeschoten.
De deur is volledig vergrendeld.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Technische ruimte
- Sanitaire ruimte
- Patiëntendeur psychiatrie

Technische gegevens

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	voorbereid voor profielhalfcilinders
Hercodeerbaarheid	nee
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	mechanisch
Gewicht [kg]	2,0