Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# SL profielcilinder Inspectieluik slot met valgrendel

Artikelnr.: SL 201

Valgrendelslot voor revisiekleppen met eentraps valgrendeluitkering. In de standaarduitvoering heeft het slot een mechanische indicator positie grendel aan de beslagzijde.



## Eigenschappen

- Eenvoudige bediening met profielcilindersleutel (1 slag)
- Voorbereid voor standaard Euro-profielhalfcilinders
- Cilinderlengte afhankelijk van deur dikte

## Functieomschrijving

De profielcilindersleutel wordt in de profielcilinder gestoken.
De dagschoot wordt met de profielcilindersleutel via een eerste draai (360°-draaiing) teruggesloten. Het revisieluik kan worden geopend.
De sleutel kan bij teruggesloten en voorgesloten dagschoot worden verwijderd.
Bij een vergrendelde valgrendel is gegarandeerd dat de revisieklep in geval van nood snel kan worden dichtgegooid. Door de hulpvergrendeling wordt de valgrendel automatisch vergrendeld.
Het type SL 201 is ontworpen voor revisiekleppen in patiëntendeuren. De valgrendel wordt met één slag (360°-sleutelomdraaiing) vergrendeld en ontgrendeld. De sleutel kan in vergrendelde en ontgrendelde toestand worden verwijderd.

## Inzetlocaties

- Revisieklep

## Technische gegevens

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Roestvrij staal |
| Oppervlakte | Mat |
| Stulpmaat [mm] | 200 x 30 x 4 |
| Materiaal Vork | Roestvrij staal |
| Materiaal nachtschoot | Roestvrij staal |
| Materiaal slotbehuizing | Roestvrij staal |
| Sluiting | HSL-Dubbelbaard |
| Vergrendeling | 7 |
| Hercodeerbaarheid | Ja |
| Afmetingen slot [mm] | 140 x 22 x 135 |
| Sluitingsprocessen | 500.000 |
| Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN] | 50 |
| Relatieve luchtvochtigheid [%] | 95% niet-condenserend |
| indicator positie grendel | mechanisch |
| Afstand tot de grendel [mm] | 15 |
| Gewicht [kg] | 1,8 |