

Simplox paneelaansluiting set 161

Artikelnr.: Simplox 161

Nooit eerder was de montage in de panelen en het verbinden van de panelen zo snel, eenvoudig en veilig als met de nieuwe, gepatenteerde SIMPLOX. De SIMPLOX maakt een naadloze en luchtbelvrije schuimintegratie in de panelen mogelijk, zonder dat daarvoor nog afplakken nodig is. Adapterbouten in verschillende maten garanderen een snelle, zijdelings correcte en passende montage en zorgen voor een betrouwbare paneelontluchting tijdens het schuimproces. Ervaar SIMPLOX nu: <https://simplox.stuv.de/>



Eigenschappen

- Cassettes van polystyreen
- Haak Staal gegalvaniseerd
- Met of zonder filter voor ontluchting verkrijgbaar
- Gepatenteerde ontluchting en beschermhuid
- Voor inbussleutel SW8
- Spanbeweging 12 mm
- Klemafstand 180°

Functieomschrijving

Tijdens het schuimen voorkomt de nieuwe, gepatenteerde beschermhuidtechnologie het binnendringen van schuim. Na het schuimen wordt de zelfopende beschermhuid eenvoudig doorboord met een Inbussleutel (optioneel verkrijgbaar als accessoire). Bij het aandraaien met de Inbussleutel doorbreekt de verzinkt stalen haak de zijdelingse beschermhuid en kan moeiteloos in het klouwelement worden gedraaid. De totale Klemafstand van de Inbussleutel, van het insteken tot de eindpositie, bedraagt slechts maximaal 180°.

Inzetlocaties

- Fabrikant van koelcellen
- Fabrikant van koeldeuren
- Bouwelementen

Technische gegevens

Werkstoff	Polystyreen
Kleur	RAL 9.005
Bediening	SW 8
Gatpositie	gesloten
Ontluchting	Ja
Accessoires	Klemmen, Adapterbouten, Bedieningssleutel, Afdekkappen
Afstand tussen gaten [mm]	122
Spanbeweging [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



