

Insteekslot met wissel

Artikelnr.: TS 100

De Insteeksloten zijn ontworpen voor metalen buisframedeuren. Door hun kleine afmetingen worden ze vaak gebruikt in smalle stalen deuren of in aluminium deuren.

Eigenschappen

- Bout uitsluiting 1-draags 15 mm
- Vork kantig, staal gegalvaniseerd
- Vierkante sleutel 8 mm
- Dagschoot en nachtschoot verzonken en 5 mm uitstekend mogelijk
- Vork in roestvrij staal op aanvraag



Functieomschrijving

Deze nachtschoot- en dagschootvergrendelingen zijn voorzien van een wissel. Met behulp van een profielcilinder kan naast het slot terug en vooruit worden geschoven, ook de dagschoot worden ingetrokken. De sloten zijn voorzien van een 8 mm vierkante sleutel.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Moer [mm]	8
Stulpmaat [mm]	245 x 24 x 3

Technische gegevens

Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd
Materiaal nachtschoot	Zink
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
Afstand [mm]	92
bout uitsluiting mm	15