

Insteekslot brand-/rookwerend

Artikelnr.: TS300

De insteeksloten zijn ontworpen voor massieve houten of metalen deuren. Ze zijn goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren.

Eigenschappen

- Vork rond, staal gegalvaniseerd
- Voor 1-vleugelige brandwerende afsluitingen
- Bout uitsluiting 2-tourig 22mm
- Dagschoot, nachtschoot niet uitstekend
- Uitvoering met Roestvrij staal- vork op aanvraag
- Roestwerende binnenwerk voor vochtige ruimtes of chemische bedrijven op aanvraag



Functieomschrijving

Deze nachtschoot- en dagschootvergrendelingen beschikken over een wissel. Via een profielcilinder kan naast het slot vooruit en terug worden geschoven, ook de dagschoot worden ingetrokken. De sloten zijn voorzien van een 9 mm vierkante cilinder.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Moer [mm]	9

Technische gegevens

Stulpmaat [mm]	235 x 24 x 3
Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd
Materiaal nachtschoot	Zink
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
Afmetingen LxBxH	165x97/137x14
Doornmaat [mm]	65/100
Afstand [mm]	72
bout uitsluiting mm	22

