

Insteekslot met wissel, 2 PZ

Artikelnr.: TS350

De insteeksloten met dubbele PZ zijn ontworpen voor massieve deuren. Ze worden toegepast in houten of stalen deuren. Ze bieden de mogelijkheid om door twee profielcilinders te worden aangedreven.

Eigenschappen

- Vork rond, staal gegalvaniseerd
- Bout uitsluiting 1-draads 12 mm
- Dagschoot, nachtschoot niet uitstekend
- Vork in Roestvrij staal op aanvraag



Functieomschrijving

Deze nachtschoot- en dagschootvergrendelingen kunnen worden uitgerust met twee profielcilinders om bijvoorbeeld verschillende sluitcircuits te realiseren. Verder zijn ze voorzien van een wissel, zodat via de profielcilinders de nachtschoot voor- en achteruit kan worden gesloten en ook de dagschoot kan worden ingetrokken.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Moer [mm]	9

Technische gegevens

Stulpmaat [mm]	235 x 24 x 3
Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd
Materiaal nachtschoot	Zink
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
Afmetingen LxBxH	165 x 97 x 14
Doornmaat [mm]	32/65
Afstand [mm]	72
bout uitsluiting mm	12

