

Insteekslot, 2 PZ met AP-functie

Artikelnr.: TS500

De Insteeksloten met dubbele PZ zijn ontworpen voor metalen kozijn- of massieve deuren. Als aanvulling op nachtschoot en dagschoot vergrendelen ze via stangen naar boven en beneden.

Eigenschappen

- Vork kantig, staal gegalvaniseerd
- Bout uitsluiting 1-tourig 15mm
- Dagschoot, nachtschoot niet uitstekend
- Slot met wissel
- Slot kan met 1 of 2 profielcilinders worden bediend



Functieomschrijving

Deze nachtschootvergrendelingen kunnen worden uitgerust met twee profielcilinders om bijvoorbeeld verschillende sluitgroepen te realiseren. Het slot is voorzien van een tweede vierkante sleutel, waarmee het slot op elk moment kan worden geopend. Door deze antipaniekfunctie kan de ruimte op elk moment worden verlaten. De sloten worden onder andere toegepast in deuren voor transformatorstations.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver

Technische gegevens

Moer [mm]	9
Stulpmaat [mm]	400 x 30 x 3
Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
Afmetingen LxBxH	250 x 136 x 17
Doornmaat [mm]	82/118
Afstand [mm]	72
bout uitsluiting mm	15