

Thermolox-sluiting voor hete apparaten

Artikelnr.: Thermolox.SYSTEM

Het modulair systeem is ontworpen voor gebruik met verschillende openingsrichtingen op alle gangbare maten en vormen van bijvoorbeeld combi-ovens en convectorovens op de markt. De modulaire opbouw van het systeem maakt verschillende functies mogelijk, zoals een eenvoudige haakvergrendeling of een meefasige compressie met hefpositie. Het systeem is ontworpen, geconstrueerd en getest (met min. 500.000 cycli) voor de veeleisende eisen in bijvoorbeeld grootkeukens in de horeca of de bakkerij. Ervaar nu THERMOLOX: <https://thermolox.stuv.de/>



Functieomschrijving

Er zijn drie sluitmechanismen beschikbaar die verschillende functies mogelijk maken, zoals een eenvoudige of tweetraps haaksluiting of een meefasige compressie met hefpositie. De sluitmechanismen kunnen in lengte variabel en nauwkeurig worden ingesteld om de gewenste, optimale afdichtingsdruk bij het sluiten van de deur te garanderen. Het THERMOLOX-systeem kan, afhankelijk van de vereisten, met verschillende openingsrichtingen worden geïnstalleerd, de greep kan bijvoorbeeld in stappen van 90° worden gedraaid. Bij de constructie van THERMOLOX hebben de ingenieurs van STUV geen compromissen gesloten: in plaats van klemmen van plaatstaal zijn bij THERMOLOX klemmen van roestvrij staal gebruikt. Dit garandeert een duurzame en nauwkeurige werking. Keer op keer, en nog eens keer. De ingenieurs van STUV hebben een slim modulair systeem ontwikkeld dat heel eenvoudig en intuïtief kan worden geïnstalleerd. In slechts enkele stappen is THERMOLOX gemonteerd.

Inzetlocaties

- Ovenfabrikant
- Kook- en rooktechniek

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



