Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYPROTECT IO-Modul

Artikelnr.: V85812160

Betrouwbare IO-module voor controle op afstand en besturing via TCP/IP, wifi of RS485. Uitgerust met 8 digitale ingangen, 8 analoge ingangen voor 0–5 V DC of 0–25 mA en 8 relaisuitgangen met wisselcontacten – ideaal voor automatiserings- en bewakingstaken in het gevangeniswezen.



Eigenschappen

- De IO-module beschikt over 8 relaisuitgangen met wisselcontacten, 8 analoge ingangen voor 0–5 V DC of 0–25 mA en 8 digitale ingangen met een spanningsbereik van 3–30 V DC. Het brede voedingsspanningsbereik van 5–40 V DC maakt een flexibele inzet van verschillende inzetstukken mogelijk. Status-LED's op elke ingang en uitgang zorgen voor een eenvoudige controle tijdens het gebruik. Daarnaast ondersteunt de module de protocollen Modbus RTU en Modbus TCP en kan deze eenvoudig worden geconfigureerd.

Functieomschrijving

De flexibele IO-module HF6208 maakt controle op afstand, besturing en gegevensverzameling mogelijk via TCP/IP, wifi of RS485. Met 8 digitale ingangen, 8 analoge ingangen en 8 digitale relaisuitgangen is deze module bij uitstek geschikt voor alle automatiserings- en bewakingstaken. Geïntegreerde webpagina's, IoT-diensten, TCP/IP-protocolstack en Modbus-TCP-naar-Modbus-RTU-ondersteuning vergemakkelijken de integratie in bestaande systemen.

Inzetlocaties

- Gebouwautomatisering
- Procesbewaking en -besturing
- Schakelkast- en besturingstechniek
- IoT-toepassingen in de gebouwtechniek voor penitentiaire inrichtingen
- Bewaking van sensoren, actuatoren en relaisuitgangen

Technische gegevens

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Temperatuurbereik	-40 ~ 85 °C
Afmetingen slot [mm]	192 x 97 x 26 mm
Bedrijfsspanning	5 - 40 V DC
Afmetingen LxBxH	192 x 97 x 26 mm
processor	MIPS/320 MHz
Configuratie	Web XML Telnet IoT-service
Wifi-standaard	802.11 b/g/n, 2,412 GHz – 2,484 GHz
RS485	8 databits, 9.600 - 115.000 bps

