

Zamek PYLOCX® do sejfów

Nr artykułu: 1-MSV-VL-2W

system 1-zamka do sejfów.

Właściwości

- System z modułem sterującym PYLOCX wraz z V-Link
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Możliwość odczytania protokołu otwarć do 10 000 wpisów
- Certyfikat VdS
- System 1-zamkowy
- Zakres temperatur -20°C - 50°C
- Nadaje się do systemów sygnalizacji włamania



Opis funkcji

Po zasygnalizowaniu otwarcia przez PYKEY i moduł sterujący, zamek silnikowy PL2044 otwiera lub zamyka rygiel silnika. W trybie bezprądowym PYKEY dostarcza energię do otwarcia i zamknięcia.

Dane techniczne

Normy	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
-------	---

Rodzaj ochrony	IP52
----------------	------

Zakres temperatur	-25°C - +50°C
-------------------	---------------

Funkcja zamykania	Elektroniczny
-------------------	---------------

Środki zamykające	PYKEY
-------------------	-------

Dane techniczne

Rodzaj zamknięcia

Uderzenie ręczne, uderzenie automatyczne

Zastosowanie

system 1-zamka do pojemników na wartości

Klasa bezpieczeństwa

Klasa VdS 2EN 1.300 Klasa BCEN III