

Zamknięcie do komory chłodniczej z uchwytem prętowym

Nr artykułu: EASYLOX.XL

Inżynierowie STUV opracowali i zaprojektowali EASYLOX, modułowy system blokujący zatrzaskowy, który można indywidualnie konfigurować. Elegancki wygląd stali nierdzewnej czy klasyczna czerni? Dzięki systemowi modułowemu można w prosty sposób łączyć ze sobą różne listwy ozdobne i warianty uchwytów wewnętrznych.



Właściwości

- Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych
- Z wewnętrznym uchwytem drążka
- Opcjonalnie: wersja OEM z logo klienta na otworze
- Regulowany zatrzask, rozstaw 10 mm
- Funkcja świecenia w ciemności zaślepki przy uchwycie wewnętrznym (do otwierania awaryjnego)
- Do grubości drzwi od 45 do 165 mm
- Zakres temperatur pracy od -30°C do +80°C
- Możliwość zamknięcia za pomocą cylindra płytowego, z dwoma kluczami, różnicujące 1 – 10 lub w wersji żaluzjowej bez cylindra
- Układ otworów identyczny z systemem blokującym STUV VARILOX
- Wykonane z wyjątkowo wytrzymałych, trwałych i odpornych materiałów: stali nierdzewnej i plastiku wzmocnionego włóknem szklanym

Opis funkcji

Otwieranie i zamykanie tak intuicyjne i ergonomiczne, jak powinno być w przypadku systemu blokującego. Wystarczy pociągnąć lub nacisnąć w kierunku otwierania drzwi, aby uruchomić mechanizm.

Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi

- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych

Dane techniczne

Grubość drzwi [mm]	45 do 165
Materiał	Plastik
Powierzchnia	Kolorowy
Kolor	RAL 9.005
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Normy	Zgodność z normą EN 179
Zakres temperatur	-od -30°C do +80°C
Grubość drzwi	45 do 165
Funkcja zamykania	Chwycić
Rodzaj blokady	Cylinder
Zamek wielopunktowy	Nie
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Rozstaw [mm]	80

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

