SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka rygiel/zatrzask z dodatkowym zatrzaskiem z wkładką bębenkową (bez zamiany)

Nr artykułu: HSL 107

Zamek HSL 107 jest wyposażony w rygiel i dodatkowy zatrzask. Posiada przestawialny mechanizm blokujący HSL i jest przystosowany do montażu wkładki bębenkowej. W wersji standardowej zamek w wersji jednokierunkowej posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie klucza.



Właściwości

- Przeznaczone do drzwi pomieszczeń roboczych i administracyjnych
- Zasada podwójnego nadzoru
- Obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL i klucza do cylindra profilowego
- Zamykanie z możliwością zmiany bez klucza do zmiany

Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.
Rygiel zamyka się kluczem poprzez jeden obrót (180°).
Dodatkowy zatrzask cofa się kluczem do cylindra profilowego poprzez obrót o 45°. Drzwi można otworzyć.
Klucz do cylindra profilowego wyciąga się. Dodatkowy zatrzask znajduje się w pozycji zatrzasku.
Drzwi są zamknięte. Dodatkowy zatrzask samoczynnie zabezpiecza drzwi podczas zamykania. Rygiel jest ponownie zamykany kluczem dwupiórowym HSL poprzez obrót o jeden obrót (180°). Klucz jest wyjmowany.
Drzwi są całkowicie zamknięte.
Przełączenie zamka
W stanie niezamkniętym (rygiel zablokowany) zamek można przestawić na inny rodzaj zamknięcia. W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego zamknięcia oraz klucz do przyszłego zamknięcia.

Dane techniczne

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	280 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	200 x 22 x 220
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Odstęp od zatrzasku [mm]	14
Waga [kg]	3,2