SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka zamka ryglowego z cylindrem profilowym Dodatkowy rygiel (bez zamiany)

Nr artykułu: HSL 110

Zamek HSL 110 jest wyposażony w rygiel główny i rygiel dodatkowy. Posiada regulowany mechanizm blokujący HSL i jest przystosowany do montażu wkładki bębenkowej. W wersji standardowej zamek w wersji zamykanej z jednej strony posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie prowadnicy klucza.



Właściwości

- Opracowany z myślą o specjalnych wymaganiach stosowanych w więziennictwie
- Realizacja zasady podwójnej kontroli
- Dodatkowy zamek ryglowy za pomocą wkładki bębenkowej
- Prosta obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL (1 obrót bez zmiany)
- Zamykanie z możliwością zmiany bez klucza przełączającego

Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.
Rygiel zamyka się kluczem, obracając go o jeden obrót (180°).
Dodatkowy rygiel zamyka się kluczem do cylindra profilowego, obracając go o jeden obrót (360°).
Drzwi można otworzyć.
Drzwi zamyka się.
Dodatkowy rygiel jest ponownie zamykany za pomocą klucza do cylindra profilowego poprzez obrót o jeden obrót (360°). Klucz do cylindra profilowego jest wyjmowany.
Rygiel jest ponownie zamykany za pomocą klucza dwupiórowego HSL poprzez obrót o jeden obrót (180°).
Klucz jest wyjmowany.
Drzwi są całkowicie zamknięte. Kolejność zamykania (rygiel główny lub dodatkowy) nie ma znaczenia dla działania zamka.
Zmiana zamka
Zamek można przełączyć na inny zamek w stanie otwartym (rygiel zablokowany). W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego zamka oraz klucz do przyszłego zamka.
Zamek HSL 110 został opracowany z myślą o specjalnych wymaganiach stosowanych w zakładach karnych.
Dodatkowy rygiel umożliwia realizację zasady podwójnej kontroli. W standardowym wariancie klucz można wyciągnąć zarówno w stanie zamkniętych, jak i otwartych drzwi.

Miejsca zastosowania

- Drzwi przejściowe
- Drzwi komory grzewczej

- Drzwi aresztu
- Zbrojownia
- Sekcja dla przedsiębiorców

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	280 x 30 x 4
Wymiar rygla	50 x 19 x 21
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	200 x 22 x 220
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Waga [kg]	3,4