SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zamek ryglowy HSL z podwójną końcówką i samoblokującym

Nr artykułu: HSL 175

Samoblokujący zamek ryglowy z jednokrotnym zwalnianiem rygla (180°).



Właściwości

- Łatwa obsługa za pomocą klucza HSL z kluczem dwupiórowym (1 obrót)
- Zasuwka z automatycznym mechanizmem zamykającym
- Mechanizm blokujący umożliwia / uniemożliwia cofnięcie zasuwki za pomocą dźwigni
- Czerwony wskaźnik położenia rygla
- Zamknięcie można zmienić bez klucza do zmiany położenia

Opis funkcji

Odblokowanie następuje poprzez obrót klucza HSL o 180°, co powoduje zwolnienie wewnętrznego mechanizmu blokującego i umożliwia cofnięcie rygla głównego za pomocą dźwigni lub przycisku. Rygiel jest utrzymywany w zamku w stanie całkowicie cofniętym, gdy drzwi nie są osadzone w ościeżnicy.
Zamknięcie następuje automatycznie; podczas zamykania drzwi zatrzask pomocniczy jest wciskany do tyłu w momencie zetknięcia się z płytką uderzeniową zamontowaną na ościeżnicy. Czynność ta zwalnia rygiel główny.
Zamknięcie następuje, gdy rygiel główny jest całkowicie wysunięty, a wewnętrzny mechanizm blokujący zatrzaskuje się.

Miejsca zastosowania

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

Dane techniczne

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Wymiary nawierzchni [mm]	280 x 30 x 4
Wymiar rygla	20
Materiał Czoło	stal nierdzewna
Materiał rygiel	Odlewy inwestycyjne ze stali nierdzewnej
Materiał obudowy zamka	stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	30
boczne [kN] Wymiary LxBxH	200 x 22 x 220
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	tak, jednostronnie
Waga [kg]	2,85



