

## Zamek ryglowy HSL z podwójną końcówką i samoblokującym

Nr artykułu: HSL 175

Samoblokujący zamek ryglowy z jednokrotnym zwalnianiem rygla (180°).



### Właściwości

- Łatwa obsługa za pomocą klucza HSL z kluczem dwupiórowym (1 obrót)
- Zasuwka z automatycznym mechanizmem zamykającym
- Mechanizm blokujący umożliwia / uniemożliwia cofnięcie zasuwki za pomocą dźwigni
- Czerwony wskaźnik położenia rygla
- Zamknięcie można zmienić bez klucza do zmiany położenia

### Opis funkcji

Odblokowanie następuje poprzez obrót klucza HSL o 180°, co powoduje zwolnienie wewnętrznego mechanizmu blokującego i umożliwia cofnięcie rygla głównego za pomocą dźwigni lub przycisku. Rygiel jest utrzymywany w zamku w stanie całkowicie cofniętym, gdy drzwi nie są osadzone w ościeżnicy.

Zamknięcie następuje automatycznie; podczas zamykania drzwi zatrzask pomocniczy jest wciskany do tyłu w momencie zetknięcia się z płytką uderzeniową zamontowaną na ościeżnicy. Czynność ta zwalnia rygiel główny.

Zamknięcie następuje, gdy rygiel główny jest całkowicie wysunięty, a wewnętrzny mechanizm blokujący zatrzaskuje się.

### Miejsca zastosowania

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

### Dane techniczne

Dane techniczne

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Wymiary nawierzchni [mm]              | 280 x 30 x 4                             |
| Wymiar rygla                          | 20                                       |
| Materiał Czoło                        | stal nierdzewna                          |
| Materiał rygiel                       | Odlewy inwestycyjne ze stali nierdzewnej |
| Materiał obudowy zamka                | stal nierdzewna                          |
| Mechanizm zamka                       | Podwójna końcówka HSL                    |
| Urządzenia blokujące                  | 7  |
| Waga [kg]                             | 2,85                                     |
| Operacje zamykania                    | 500.000                                  |
| Maksymalna wytrzymałość na obciążenie | 30                                       |
| boczne [kN]<br>Wymiary LxBxH          | 200 x 22 x 220                           |
| wyłączenie rygla mm                   | 20                                       |
| wskaźnik położenia rygla              | tak, jednostronnie                       |

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

