Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Blokada włazu inspekcyjnego z zatrzaskiem

Nr artykułu: HSL 201

Zamek ryglowy z jednokrotnym wyrzutem rygla i zatrzaskiem pomocniczym. Zamek jest dostępny w wersji zamykanej jednostronnie. W wersji standardowej zamek posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie klucza.



Właściwości

- Szybkie zamknięcie klapy rewizyjnej dzięki samoblokującemu mechanizmowi
- Prosta obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL (1 obrót)
- Uderzenie zamykania można zmienić bez klucza

Opis funkcji

Zatrzask zamka jest blokowany i odblokowywany poprzez obrót klucza o 180°. Klucz można wyjąć zarówno w stanie zamkniętym, jak i otwartym. Gdy zatrzask jest zablokowany, klapkę rewizyjną można szybko i bezpiecznie zamknąć nawet bez użycia klucza. Dzięki zapadce blokującej zamek blokuje się samoczynnie. Zmiana systemu zamykania: Mechanizm zamka można przestawić na inny system zamykania w stanie odblokowanym (zasuwka zablokowana w pozycji tylnej). W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego systemu zamykania oraz klucz do przyszłego systemu zamykania. Model HSL 201 jest przeznaczony do bezpiecznej blokady klap rewizyjnych w drzwiach Przestrzeni zatrzymania i w drzwiach BGH.

Miejsca zastosowania

- Klapa rewizyjna

Dane techniczne

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	200 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	140 x 22 x 135
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Odstęp od zatrzasku [mm]	15
Waga [kg]	2,1