Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Retrofit Zamek ryglowy w dużej obudowie

Nr artykułu: HSL C101

Zamek rygielkowy do drzwi przejściowych z jednokrotnym wyłączeniem rygla. Jako zamek zamienny dla 8.13.0401.3/4, 8.14.0501.3/4. i 8.14.1501.3/4.



Właściwości

- Wymiana starych zamków jedno- i dwupiórowych na zamki HSL C w stosunku 1:1
- Prosta obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL (1 obrót)
- Uderzenie zamka można zmienić bez użycia klucza

Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.
Rygiel zamyka się kluczem poprzez jeden obrót (180°).
Drzwi przejściowe można otworzyć.
Drzwi przejściowe zamyka się.
Rygiel zamyka się kluczem poprzez jeden obrót (180°).
Drzwi przejściowe są całkowicie zamknięte.
Typ HSL C101 jest przeznaczony jako zamek zamienny (modernizacja) do zamków STUV z pojedynczym i podwójnym ryglowaniem i jest stosowany głównie w drzwiach przejściowych. Rygiel jest zamykany i otwierany jednym obrotem klucza (obrót o 180°). Klucz można wyciągnąć zarówno w stanie zamkniętych, jak i otwartych drzwi.

Miejsca zastosowania

- Drzwi przejściowe
- Bramka zewnętrzna

- Brama kratowa/ogrodzeniowa
- Drzwi do hali sportowej

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	330 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	220 x 22 x 180
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
Waga [kg]	4,2