SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Retrofit Zamek ryglowy w małej obudowie

Nr artykułu: HSL C101X

Zamek rygielkowy do drzwi pomieszczeń zamkniętych z jednokrotnym wyłączeniem rygla i mechanicznym wskaźnikiem położenia rygla po stronie klucza. Jako zamek zamienny do 8.13.0101.3/4 i 8.14.0120.3/4.



Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.
Rygiel zamyka się kluczem poprzez jeden obrót (obrót o 180°).
Drzwi komory zamykanej można otworzyć.
Drzwi komory zamykanej zamyka się.
Rygiel zamyka się kluczem poprzez jeden obrót (obrót o 180°).
Drzwi komory zamykanej są całkowicie zamknięte.
Zmiana zamka
Zamek można przełączyć na inny zamek w stanie niezamkniętym (rygiel zamknięty). W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego zamka i klucz do przyszłego zamka.
Typ HSL C101X jest przeznaczony jako zamek zamienny (modernizacja) do zamków STUV z pojedynczym i podwójnym zapadką i jest stosowany głównie w drzwiach pomieszczeń zamkniętych. Rygiel jest zamykany i odblokowywany jednym obrotem klucza (obrót o 180°). Klucz można wyciągnąć w stanie zamkniętym i otwartym.

Miejsca zastosowania

- Drzwi komory grzewczej

Dane techniczne

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	330 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	137 x 22 x 180
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Waga [kg]	2,9

