Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Retrofit Zamek ryglowy z samoblokowaniem - porównywalny z modelem CHUBB® 4L55/4L56

Nr artykułu: HSL C175

Zamek ryglowy do drzwi pomieszczeń zamkniętych z automatycznym ryglowaniem i mechanicznym wskaźnikiem stanu ryglowania po stronie prowadnicy klucza.



Właściwości

- Zamiennik 1:1 dla CHUBB® 4L55 / 4L56
- Łatwe otwieranie za pomocą klucza dwupiórowego HSL (obrót o 180°)
- Zamek bez klucza przełączającego, 9-krotna możliwość zmiany kombinacji
- Anti-Pick 7 – z unikalnym systemem blokady osłony HSL
- Niezawodny mechanizm blokujący
- Mocowanie za pomocą pięciu specjalnych śrub

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Opis funkcji

Odblokowanie następuje poprzez obrót klucza HSL o 180°. Główny rygiel jest następnie wycofywany poprzez naciśnięcie dźwigni. Rygiel jest automatycznie utrzymywany w pozycji, dopóki drzwi są otwarte. Zamknięcie następuje automatycznie po ponownym zamknięciu drzwi i dociśnięciu zatrzasku pomocniczego do płytki uderzeniowej przymocowanej do ramy, co powoduje zwolnienie rygla głównego.
Zamek jest wyposażony w wskaźnik optyczny, który umożliwia personelowi sprawdzenie stanu zamknięcia zamka. Gdy wskaźnik znajduje się w pozycji poziomej, zamek jest zamknięty, we wszystkich innych pozycjach drzwi są otwarte.
Mechaniczny zamek komórkowy HSL C175 może być zamontowany zlicowany z drzwiami lub jako zamek przykręcany. Solidna konstrukcja oparta jest na standardzie STUV HSL. Rygiel główny ma wyłączenie rygla 32 mm i jest automatycznie zwalniany przy całkowicie zamkniętych drzwiach.
Zamek jest przeznaczony jako zamek zamienny (doposażenie) do istniejących zamków w drzwiach cel.
Zmiana kodowania zamka
Zamknięcie zamka można zmienić 9-krotnie bez wymiany mechanizmu blokującego.

Miejsca zastosowania

- Drzwi komory grzewczej

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Wymiary nawierzchni [mm]	285 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	267 x 30 x 285
Operacje zamykania	1.000.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	32
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Waga [kg]	7,0

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de