

HSL Podwójna końcówka Retrofit Zamek ryglowy z samoblokowaniem - porównywalny z modelem CHUBB®

4L55/4L56

Nr artykułu: HSL C175

Zamek ryglowy do drzwi pomieszczeń zamkniętych z automatycznym ryglowaniem i mechanicznym wskaźnikiem stanu ryglowania po stronie prowadnicy klucza.



Właściwości

- Zamiennik 1:1 dla CHUBB® 4L55 / 4L56
- Łatwe otwieranie za pomocą klucza dwupiórowego HSL (obrót o 180°)
- Zamek bez klucza przełączającego, 9-krotna możliwość zmiany kombinacji
- Anti-Pick 7 – z unikalnym systemem blokady osłony HSL
- Niezawodny mechanizm blokujący
- Mocowanie za pomocą pięciu specjalnych śrub

Opis funkcji

Odblokowanie następuje poprzez obrót klucza HSL o 180°.

Główny rygiel jest następnie wycofywany poprzez

naciśnięcie dźwigni. Rygiel jest automatycznie

utrzymywany w pozycji, dopóki drzwi są otwarte.

Zamknięcie następuje automatycznie po ponownym zamknięciu drzwi i dociśnięciu zatrzasku pomocniczego do płytki uderzeniowej przymocowanej do ramy, co powoduje zwolnienie rygla głównego.

Zamek jest wyposażony w wskaźnik optyczny, który umożliwia personelowi sprawdzenie stanu zamknięcia zamka. Gdy wskaźnik znajduje się w pozycji poziomej, zamek jest zamknięty, we wszystkich innych pozycjach drzwi są otwarte.

Mechaniczny zamek komórkowy HSL C175 może być zamontowany zlicowany z drzwiami lub jako zamek przykręcany. Solidna konstrukcja oparta jest na standardzie STUV HSL. Rygiel główny ma wyłączenie rygla 32 mm i jest automatycznie zwalniany przy całkowicie zamkniętych drzwiach.

Zamek jest przeznaczony jako zamek zamienny (doposażenie) do istniejących zamków w drzwiach cel.

Zmiana kodowania zamka

Zamknięcie zamka można zmienić 9-krotnie bez wymiany mechanizmu blokującego.

Miejsca zastosowania

- Drzwi komory grzewczej

Dane techniczne

Materiał

 Stal nierdzewna

Powierzchnia

 Matowy

Dane techniczne

Wymiary nawierzchni [mm]	285 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Waga [kg]	7,0
Wymiary zamka [mm]	267 x 30 x 285
Operacje zamykania	1.000.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	32
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

