

HSL Podwójna końcówka Retrofit Blokada włazu inspekcyjnego z rygłem

Nr artykułu: HSL C205

Zamek rygla do klap rewizyjnych z jednokrotnym wyłączeniem rygla (grubość rygla 10 mm). Jako modernizacja do 8.13.0203.0 i 8.13.0204.0



Właściwości

- Wymiana starych zamków dwupiórowych na zamki HSL C w stosunku 1:1
- Prosta obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL (1 obrót)

Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.

Rygiel zamyka się kluczem jednym obrotem (o 180°).

Klapę rewizyjną można otworzyć.

Klapę rewizyjną zamyka się.

Rygiel zamyka się kluczem jednym obrotem (o 180°).

Klapę rewizyjną można całkowicie zablokować.

Zmiana zamka

Zamek można przełączyć na inny zamek, gdy jest odblokowany (rygiel zamknięty). W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego zamka oraz klucz do przyszłego zamka.

Miejsca zastosowania

- Klapa rewizyjna

Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	225 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Waga [kg]	2,5
Wymiary zamka [mm]	180 x 22 x 137
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20