SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Retrofit Blokada włazu inspekcyjnego z ryglem

Nr artykułu: HSL C206

Zamek rygla do klap rewizyjnych z jednokrotnym wyłączeniem rygla (grubość rygla 18 mm) i mechanicznym wskaźnikiem położenia rygla po stronie prowadnicy klucza. Jako modernizacja do 8.14.0203.0 i 8.14.0204.0



Miejsca zastosowania

- Klapa rewizyjna

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	225 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	180 x 22 x 137

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Waga [kg]	2,8