SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Wkładka bębenkowa SL Retrofit Zamek z zapadką - porównywalny z modelem CHUBB® 4L80

Nr artykułu: HSL C221X

Zamek do klapy kontrolnej HSL C221X służy do bezpiecznego ryglowania klapy kontrolnej w drzwiach celi. Posiada Mechanizm blokujący, który można odblokować za pomocą Półcylindra profilowanego.



Właściwości

- Wymiana istniejących zamków Chubb 4L80 na model HSL C221X w stosunku 1:1
- Obudowa zamka i elementy wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- Zamek i zatrzask pomocniczy wykonane ze stali nierdzewnej
- Dostępne są pasujące półcylindry profilowane
- Wskaźnik położenia zatrzasku
- Mechanizm blokujący, przetestowany na co najmniej 500 000 cykli zamykania
- wskaźnik jest całkowicie schowany, gdy zapadka zamka jest całkowicie wysunięta i zablokowana
- automatyczne blokowanie po zamknięciu klapy rewizyjnej

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Opis funkcji

Ten solidny i niezawodny typ zamka idealnie nadaje się do stosowania w Przestrzeni zatrzymania, gdzie wymagana jest bezpieczna i łatwa obsługa klapki rewizyjnej.
Możliwość zamknięcia klapki bez klucza oraz otwarcia jej za pomocą klucza do cylindra profilowego zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę obsługi.
Zamek klapy może być wyposażony we wskaźnik stanu, który pokazuje położenie zapadki zamka. Umożliwia on natychmiastową kontrolę wzrokową, czy zapadka zamka jest całkowicie wysunięta i zablokowana, czy też całkowicie lub częściowo cofnięta.
Odblokowanie zamka i otwarcie klapki do podawania posiłków
- Włożyć klucz do Półcylindra profilowanego i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby cofnąć zapadkę zamka.
- Przytrzymać klucz i zapadkę zamka w pozycji cofniętej, a następnie pociągnąć za klucz, aby otworzyć klapkę do podawania posiłków.
- Gdy klapka jest otwarta, obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć go.
Automatyczne blokowanie klapki do podawania posiłków
- Wystarczy docisnąć klapkę do pozycji zamkniętej.
Zatrzask automatycznie zablokuje klapkę.
W przeciwieństwie do zamka Chubb-4L80, zatrzask jest zabezpieczony przez Zatrzask pomocniczy i nie można go manipulować.

Miejsca zastosowania

- Klapa rewizyjna

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Powierzchnia	Matowy
Uruchamianie	Półcylinder profilowy
Zakres temperatur	od -40°C do +65°C
Rodzaj blokady	Zatrzask blokuje się automatycznie
Wymiar rygla	20 x 12,5 x 17 mm
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	przystosowany do półcylindrów profilowych
Wymiary zamka [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Operacje zamykania	500 000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	15
wskaźnik położenia rygla	tak
Odstęp od zatrzasku [mm]	15
Waga [kg]	0,6

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de