
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Retrofit Basquill-rygiel/śruba zatrzasku z dodatkowym zamkiem bębenkowym (z zamkiem wymiennym)

Nr artykułu: HSL C302

Zamek rygielowy/zatrzaskowy z dodatkowym ryglem prętowym dla szczególnie zabezpieczonych przestrzeni zatrzymania. W wersji standardowej zamek w wersji zamykanej jednostronnie posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie klucza.



Właściwości

- przeznaczone do szczególnie zabezpieczonych przestrzeni zatrzymania (BGH)
- blokada rygla opcjonalnie bez, w wysuniętym lub wsuniętym stanie rygla
- Zamek dla więźniów za pomocą wkładki bębenkowej i pokrętła obrotowego (uruchamia zatrzask rygla)
- prosta obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL (2 obroty)
- Uderzenie można przestawić bez klucza przestawiającego
- Pręty rygla nie wchodzą w zakres dostawy

Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.
Rygiel zamyka się kluczem jednym obrotem (o 180°).
Śruba Espagnolette cofa się po obróceniu dźwigni o 45° w górę. Zamek dla więźniów jest aktywny.
Członek personelu:
Zatrzask rygla jest ponownie zamykany poprzez zmianę po drugim obrocie (obrót o 180°). Drzwi można otworzyć.
Więzień:
Zatrzask rygla jest cofany za pomocą klucza do cylindra profilowego. Drzwi można otworzyć. (przy zatrzasku pociągniętym przez zamek dla więźniów klucza nie można wyciągnąć)
Drzwi są zamykane.
Więzień:
Zatrzask pomocniczy blokuje zatrzask rygla przy zamkniętych drzwiach.
Członek personelu:
Śruba Espagnolette jest wysuwana poprzez obrót dźwigni o 45° w dół. Rygiel jest wstępnie zamykany kluczem poprzez obrót o jeden obrót (180°).
Drzwi są całkowicie zamknięte.
Przełączenie zamka
W stanie niezamkniętym (rygiel cofnięty) zamek można przestawić na inny rodzaj zamknięcia. W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego zamknięcia oraz klucz do przyszłego zamknięcia.

Miejsca zastosowania

- Drzwi komory grzewczej
- Drzwi aresztu
- Drzwi do pomieszczeń aresztu o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Dane techniczne

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	330 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Uderzenie [mm]	16
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	220 x 22 x 180
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Odstęp od zatrzasku [mm]	15
Waga [kg]	4,8