

Zawias nakładany, drzwi zlicowane, nośność do 80 kg

Nr artykułu: INOFLEX

Seria zawiasów nakładanych ze stali nierdzewnej INOFLEX obejmuje 2 wersje do elementów drzwiowych montowanych na równi z powierzchnią. Dzięki inteligentnej konstrukcji zawiasy te można zamontować nawet w bardzo wąskich miejscach. INOFLEX1 to rozwiązanie odłączane, natomiast INOFLEX2 to rozwiązanie z podwójnym łożyskiem



Właściwości

- Do drzwi zlicowanych
- Nośność przy dwóch zawiasach do 80 kg
- Odlew inwestycyjny ze stali nierdzewnej, szczotkowany i piaskowany
- Regulacja 2D
- Dostępne w wersji wznoszącej lub niewznoszącej
- Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie
- Odłączane (nieodłączalne – INOFLEX2)
- Zaśleпки z zabezpieczeniem
- Prosty i szybki montaż
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Kąt otwarcia maks. 270°

Opis funkcji

Zawias nakładany INOFLEX1 ze stali nierdzewnej łączy w sobie nowoczesny design z najwyższą jakością i praktyczną funkcjonalnością. Dzięki wersjom wznoszącym i niewznoszącym znajdziemy optymalne rozwiązanie dla indywidualnych potrzeb w przypadku drzwi zlicowanych o masie do 80 kg. Intuicyjny i prosty montaż można wykonać w mgnieniu oka.

Miejsca zastosowania



- Producent chłodni
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych

Dane techniczne

Zakładka [mm]	0
Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Szlifowana i piaskowana
Regulacja	2D
Kąt otwarcia	270°
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Nachylenie	Tak / Nie
Bezpieczeństwo	Tak
Nośność [kg]	do 100
Kąt otwarcia	270°
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

