

Zamknięcie luku JUMBO

Nr artykułu: JUMBO.SI

Właściwości

- Funkcja zatrzasku
- Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie
- Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych
- Bez uchwyty wewnętrzne / otwieranie awaryjne
- Do drzwi o grubości 80, 100, 120 i 148 mm
- Zakres temperatur pracy od -30°C do +80°C
- Do drzwi wpuszczanych i montowanych powierzchniowo o zakładce od 28 do 72 mm
- Możliwość zamknięcia za pomocą wkładki bębnekowej z dwoma kluczami, różnego ryglowania 1 – 10 lub w wersji żaluzjowej bez cylindra



Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych

Dane techniczne

Grubość drzwi [mm]	70 do 140
Materiał	ZAMAK
Powierzchnia	Powłoka proszkowa / chromowana
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy

Dane techniczne

Zakres temperatur	-od -30°C do +80°C
Grubość drzwi	70 do 140
Funkcja zamykania	Chwycić
Rodzaj blokady	PZ, żaluzja
Zamek wielopunktowy	Nie
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Akcesoria	Podkładki