



Zamek ślimakowy - 13 mm Kwadrat - zamykany na klucz

Nr artykułu: KSS 200

Właściwości

- Przygotowane do cylindrów profilowych
- Nakrętka 13 mm
- Do montażu prawego lub lewego
- Z plastikową śrubą
- Rozstaw 70 mm
- Z wbudowanym awaryjnym urządzeniem zwalniającym
- Do wyboru z czołem stalowym ocynkowanym, ze stali nierdzewnej lub zamkiem wpuszczanym całkowicie ze stali nierdzewnej
- Dostępny zamek wielopunktowy



Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych
- Producent drzwi izolacyjnych

Dane techniczne

Materiał	Stal / stal nierdzewna
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Funkcja zamykania	Prasowanie



Dane techniczne

Rodzaj blokady	PZ, żaluzja
Zamek wielopunktowy	Tak
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Akcesoria	Klamka, płytko uderzeniowa
Nakrętka [mm]	13
Wymiary nawierzchni [mm]	245 x 40
Materiał Czoło	Stal / stal nierdzewna
Materiał rygiel	Plastik
Materiał obudowy zamka	Stal / stal nierdzewna
Rozstaw [mm]	70
Odległość [mm]	60

