

## Zamek do sejfów PYLOCX z aktywacją EMA – klasa VdS 3, CEN III

Nr artykułu: PL1-MSV-G-VL

Zamek sejfowy PYLOCX z funkcją EMA – klasa VdS 3, CEN III

### Właściwości

- System z modułem sterującym PYLOCX
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Możliwość odczytu protokołu otwarć do 10 000 wpisów
- Certyfikat VdS
- System 1-zamkowy z połączeniem EMA
- Zakres temperatur -20°C - 50°C



### Opis funkcji

Po zasygnalizowaniu otwarcia przez PYKEY i moduł sterujący, zamek silnikowy PL2044 otwiera lub zamyka rygiel silnika. W trybie bezprądowym PYKEY dostarcza energię do otwarcia i zamknięcia.

### Dane techniczne

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Normy | VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11 |
|-------|-------------------------------------------------------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Rodzaj ochrony | IP52 |
|----------------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -25°C - +50°C |
|-------------------|---------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Funkcja zamykania | Elektroniczny |
|-------------------|---------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Środki zamykające | PYKEY |
|-------------------|-------|

Dane techniczne

Rodzaj zamknięcia

Uderzenie ręczne, uderzenie automatyczne

Zastosowanie

system 1-zamka do pojemników na wartości

Klasa bezpieczeństwa

VdS 3, CEN III