

Zamek do sejfu PYLOCX – VdS 2/3, CEN III

Nr artykułu: PL1-MSV-VL

Zamek sejfowy PYLOCX z certyfikatem VdS klasy 2/3,
CEN III

Właściwości

- System z modułem sterującym PYLOCX
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Protokoły otwarć z możliwością odczytu do 10 000 wpisów
- Certyfikat VdS
- System 1 zamka
- Zakres temperatur -20°C - 50°C



Opis funkcji

Po zasygnalizowaniu otwarcia przez PYKEY i moduł sterujący, zamek silnikowy PL2044 otwiera lub zamyka rygiel silnika. W trybie bezprądowym PYKEY dostarcza energię do otwarcia i zamknięcia.

Dane techniczne

Normy	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
-------	---

Rodzaj ochrony	IP52
----------------	------

Zakres temperatur	-25°C - +50°C
-------------------	---------------

Funkcja zamykania	Elektroniczny
-------------------	---------------

Środki zamykające	PYKEY
-------------------	-------

Dane techniczne

Rodzaj zamknięcia Uderzenie ręczne, uderzenie automatyczne

Zastosowanie system 1-zamka do pojemników na wartości

Klasa bezpieczeństwa VdS 2/3, CEN III