SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Moduł sterujący PYLOCX 12 V – klasa VdS 2

Nr artykułu: PL2014

Moduł sterujący PYLOCX przeznaczony do zasilania 12 V lub pracy ciągłej bez zasilania. Szyfrowana transmisja do zamka silnikowego za pośrednictwem VLink. Klasa VdS 2.



Właściwości

- Moduł sterujący PYLOCX 12 V
- Przeznaczony do pracy bez zasilania
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Protokoły otwarcia z możliwością odczytu do 10 000 wpisów
- Certyfikat VdS, klasa 2
- IP52
- Zakres temperatur -20°C - 50°C
- Szyfrowana transmisja za pomocą Vlink

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na odpowiednim styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone energią elektryczną w celu otwarcia. W przypadku zasilania elektrycznego możliwe jest automatyczne zamknięcie za pomocą styku rygla drzwi.

Dane techniczne

Materiał	Plastik
Powierzchnia	Szorstki
Kolor	Czarny

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Normy	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11
Typ montażu	Przykręcany
Rodzaj ochrony	IP52
Funkcja	Możliwość pracy bez zasilania, szyfrowana transmisja danych dzięki VLink
Zakres temperatur	-25°C - +50°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Uderzenie ręczne, uderzenie automatyczne
Zastosowanie	Sterowanie podłączonymi zamkami lub innymi urządzeniami
Klasa bezpieczeństwa	Klasa VdS 2 EN 1.300 klasa B
Napięcie robocze	12 V DC
Wymiary LxBxH	99,5 x 89 x 33 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



