

Urządzenie blokujące PYLOCX (VdS)

Nr artykułu: PL3015-SB-V44

Urządzenie blokujące do podłączenia systemów PYLOCX do instalacji EMA/EMZ. Dostępne z lub bez ochrony powierzchni.

**Właściwości**

- Kompatybilny z modułami sterującymi PYLOCX
- Podłączenie do instalacji EMA/EMZ klasy C
- Opcjonalna ochrona powierzchni
- Przeznaczony do pracy pod napięciem

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na odpowiednim styku urządzenia. Kod jest przesyłany w postaci zaszyfrowanej, a urządzenie otwiera się. W przypadku zasilania elektrycznego możliwe jest automatyczne zamknięcie za pomocą styku rygła drzwi. Urządzenia EMA i EMZ mogą być w ten sposób zintegrowane z systemem PYLOCX zgodnie z normą VdS.

Dane techniczne

Materiał	Aluminium
Powierzchnia	Szorstki
Kolor	Czarny
Normy	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12
Typ montażu	Przykręcany



Dane techniczne

Rodzaj ochrony	IP32
Funkcja	Z osłoną powierzchni lub bez
Zakres temperatur	-25°C - +50°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Uderzenie ręczne, uderzenie automatyczne
Zastosowanie	Urządzenie blokujące dla EMA, EMZ
Klasa bezpieczeństwa	Dla EMA, EMZ klasa C
Napięcie robocze	12 V DC poprzez podłączony EMA, EMZ
Wymiary LxBxH	120 x 120 x 30 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

