SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Urządzenie przełączające PYLOCX (VdS)

Nr artykułu: PL3016-SE

Urządzenie przełączające do podłączenia systemów PYLOCX do instalacji EMA/EMZ. Dostępne z lub bez ochrony powierzchni.



## Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na odpowiednim styku urządzenia. Kod jest przesyłany w postaci zaszyfrowanej, a urządzenie otwiera się. W przypadku zasilania elektrycznego możliwe jest automatyczne zamknięcie za pomocą styku rygla drzwi. Urządzenia EMA i EMZ mogą być w ten sposób zintegrowane z systemem PYLOCX zgodnie z normą VdS.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał | Aluminium |
| Powierzchnia | Szorstki |
| Kolor | Czarny |
| Normy | VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12 |
| Typ montażu | Przykręcany |
| Rodzaj ochrony | IP32 |
| Funkcja | Z osłoną powierzchni lub bez |
| Zakres temperatur | -25°C - +50°C |
| Funkcja zamykania | Elektroniczny |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Środki zamykające | PYKEY |
| Rodzaj zamknięcia | Uderzenie ręczne, uderzenie automatyczne |
| Zastosowanie | Sterowanie EMA, EMZ |
| Klasa bezpieczeństwa | Dla EMA, EMZ klasa C |
| Napięcie robocze | 12/24 V DC poprzez podłączony EMA, EMZ |
| Wymiary LxBxH | 120 x 120 x 30 mm |