

PYLOCX Skrytka na klucze - VdS - wraz z wkładką zamka - średnica wewnętrzna 61,5 mm

Nr artykułu: PL4011

Sejf do montażu w ścianie PL4011-SB można zamontować w niemal każdej ścianie za pomocą wiercenia otworu rdzeniowego i przechowywać w nim klucze, gotówkę, karty kredytowe lub inne wartościowe przedmioty. Dostępne są różne długości cylindrów.



Właściwości

- Skrytka na klucze PYLOCX w standardowym wykonaniu
- Wymiary wkładki zamka: dł. 88,3 mm, średnica 61 mm
- Długość cylindra PYLOCX 185 mm lub 255 mm
- Montaż podtynkowy poprzez wiercenie otworu
- Możliwość instalacji w wolnostojących słupkach i ścianach pustych
- Zakres temperatur -35°C - + 60°C
- Praca bez zasilania
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Możliwość odczytania protokołu otwarć do 10 000 wpisów
- Certyfikat VdS
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych dzięki klasie ochrony IP63
- Akcesoria opcjonalne: PL4019 uchwyt na klucze, PL4011SBÖ ucho na klucze, PL4011-LB osłona przełącznika światła

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone energią elektryczną umożliwiającą otwarcie. Wkładkę zamka można wyciągnąć ręcznie za pomocą siły magnetycznej PYKEY. Po ponownym wsunięciu wkładka zamka zablokuje się samoczynnie.

Dane techniczne



Dane techniczne

Materiał	Aluminium
Powierzchnia	Anodowane
Kolor	Szary
Normy	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 załącznik
Rodzaj ochrony	C:2.003-11 W metalowym cylindrze: IP63 / pojedynczo: IP53
Zakres temperatur	-35°C - +60°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Samoblokujący
Waga [kg]	450 g
Zastosowanie	Elektroniczny sejf rurowy
Klasa bezpieczeństwa	Klasa VdS SD1 Klasa środowiskowa IV
Wymiary LxBxH	L 88,3 mm Ø 61 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

