

Cylinder PYLOCX do depozytu kluczy PL401X

Nr artykułu: PL4012

Standardowy cylinder do modułu wtykowego do sejfów rurowego PL4011-SB, dostępny w długości 185 mm (z kontaktronem lub bez) lub 255 mm.



Właściwości

- Kompatybilny z wkładką zamka PL401X
- PL4012: wewnętrzna długość 95 mm, średnica 61,6 mm / zewnętrzna długość 185 mm, średnica 69,5 mm
- PL4012-A: wewnętrzna długość 165 mm, średnica 61,6 mm / zewnętrzna długość 255 mm, średnica 69,5 mm
- PL4012-R: wewnętrzna długość 95 mm, średnica 61,6 mm / zewnętrzna długość 185 mm, średnica 69,5 mm
- Kontrola stanu otwarcia za pomocą kontaktronu (PL4012-R)
- Montaż podtynkowy poprzez wiercenie otworu rdzeniowego
- Możliwość instalacji w wolnostojących słupkach i ścianach pustych
- Zakres temperatur -35°C - + 60°C
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych dzięki stopniowi ochrony IP63
- Certyfikat VdS

Opis funkcji

Po montażu tego cylindra zgodnie z normą VdS, w połączeniu z modułem wsuwany PYLOCX PL4011-SB można bezpiecznie przechowywać różne klucze lub przedmioty wartościowe.

Dane techniczne

Materiał	Aluminium
Powierzchnia	Anodowane

Dane techniczne

Kolor	Szary
Wymiary LxBxH	Wewnętrzna L 95/165 mm Ø 61,6 mm / Zewnętrzna L 185/255 mm Ø 69,5 mm
Normy	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 załącznik
Typ montażu	C:2.003-11 Wiercenie rdzeniowe
Rodzaj ochrony	IP63
Funkcja	Opcjonalny kontaktron, dostępne różne długości cylindra
Zakres temperatur	-35°C - +60°C
Zastosowanie	Cylinder do sejfów rurowych PL4.011-SB
Klasa bezpieczeństwa	Klasa VdS SD1 Klasa środowiskowa IV
Wymiary [mm]	Wewnątrz L= 95/165 x Ø 61,6 / Na zewnątrz L= 185/255 x Ø 69,5

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



